



## SOLUTION ÉCONOMIQUE

**TECHNI-VERRIERE KMP** (Kit Mono Pente), verrière mono-pente venant se poser contre un mur, solution idéale pour les extensions de maison.

TECHNI-VERRIERE KMP est livrée en kit, avec une offre complète comprenant une costière en bois afin d'assurer la liaison avec le support et une notice détaillée facilitant la pose. La conception en kit permet d'acheminer facilement la verrière en toiture sans moyens de levage onéreux.

### VERSIONS

- Fixe pour l'éclairage zénithal

### CARACTÉRISTIQUES

- Verrière monte-pente avec un **angle de 10°**
- **Double vitrage** feuilleté 4-15-3.3.2
- Solution en KIT
- Affaiblissement acoustique  $R_w=35dB$
- Profil aluminium fin et esthétique laqué BLANC
- Performance thermique et **acoustique**
- Costière comprise
- **Facile à poser**
- Pas de besoin de matériel de levage

### OPTIONS

- Autres teintes, uniquement profils extérieurs
- Vitrage à réduction de chaleur
- Vitrage opalin

## CARACTÉRISTIQUES DU VERRE

### VERRE STANDARD

- Double vitrage Ug=1.1W/m2K
- Verre feuilleté 4-15-3.3.2
- Transmission lumineuse = 78%
- Facteur solaire = 55%
- Affaiblissement acoustique Rw = 35dB

### VERRE ANTI-CHALEUR

- Double vitrage Ug=1.1W/m2K
- Verre feuilleté 4-15-3.3.2
- Transmission lumineuse = 73%
- Facteur solaire = 41%
- Affaiblissement acoustique Rw = 35dB

## GAMME DIMENSIONNELLE

Dimension Jour (mm)	Dimension Extérieur (mm)	Nombre de vitres	Surface d'éclairage	Poids (kg)
1020x1510	1130x1690	2	1.54m <sup>2</sup>	51
1020x2300	1130x2480	3	2.34m <sup>2</sup>	73
1020x3090	1130x3270	4	3.15m <sup>2</sup>	95
1020x3880	1130x4060	5	3.95m <sup>2</sup>	116
1020x4670	1130x4850	6	4.76m <sup>2</sup>	138
1020x5460	1130x5640	7	5.56m <sup>2</sup>	159



## DÉTAIL DU KIT

**TECHNI-VERRIERE KMP**, est livrée avec un kit complet comprenant :

- Double vitrage feuilleté
- Costière bois
- Support mural
- Visserie et joints nécessaires
- Profil aluminium avec capot serreur
- Tympan de finition
- Profil bavette en partie haute
- Notice claire

